



**Longse**

**ESPECIFICACIONES**

<b>Modelo</b>	<b>LBP60S200</b>
<b>Cámara</b>	
Sensor de imagen	1/2.9" SONY Low Illumination CMOS Sensor
Resolución	2MP 1080P
Píxeles efectivos	1985(H)*1105(V)
Compresión	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
Sistema tv	PAL/NTSC
Obturador electrónico	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
Proporción S/N	≥52dB
Sistema de escaneo	Progresivo
Salida de vídeo	RED
Botón de reinicio	Opcional
<b>Lente</b>	
Longitud de enfoque	2.8-12mm
Control de enfoque	Manual
Tipo de lente	Varifocal
Píxeles	3MP
<b>Visión nocturna</b>	
LED infrarrojo	42μ x 4PCS
Distancia infrarrojo	40M
Estado de IR	Support Smart IR
Encendido por infrarrojos	Smart IR Auto Control
<b>RED</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolo	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP

ONVIF	Support ONVIF 2.4
P2P	SI, Support QR Code
POE	Support IEEE 802.3af
Retardo de video	0.3S (Within the Lan)
Corriente principal 1	1920*1080@30fps
Corriente principal 2	1280*720@30fps
Corriente principal 3	/
Sub principal 1	720*480@30fps
Sub principal 2	/
Sub principal 3	/
Tri Stream	352*288@30fps
IE Brower	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari
Teléfono inteligente	iPhone, iPad, Android, Android Pad

### Características de la cámara

Día / Noche	Color/ B&W (IR-CUT )
Configuración de imagen	Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control)
Starlight	SI
ROI	/
BLC	SI
HDR	/
WDR	SI
Detección de movimiento	SI
Zona de privacidad	3 Rectangular
Modo grabación	NVR/NAS/CMS/Web
Lenguaje	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Nederlands

### Interface

Audio	Opcional
Alarma	/
Tarjeta SD	Opcional, Soporta hasta 128GB
RS485	/

### General

Housing	Metálico , IP66
Soporte anti-corte	SI
Filtro de corte IR	SI
Temperatura operación	-20°C ~ +60°C RH95% Max

Temperatura almacenamiento	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Fuente de alimentación	DC12V±10%, 1000mA
Dimensión	211(W) x 92(H) x 90(D)mm
Peso	1400g