



Longse

ESPECIFICACIONES

Modelo	NVR3608DP
Sistema	
Procesador principal	ARM Cortex A7 Processor
Sistema operativo	LINUX
Vídeo	
Input	9CH (2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, etc)
Output	1 VGA, 1 HD
Audio	
Input	/
Output	1 Port RCA(Linear, 1kΩ)
Velocidad de audio	64kbps
Estándar de compresión de audio	G711u, G711a, ADPCM_DVI4
Alarma	
Sensor Input	NO
Output	NO
Detección de movimiento	9 Canales, MD Zonas: 396 (22 × 18)
Eventos	Recording, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips, alarm output
Monitor	
HD Output1	Resolución: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HD Output2	/
VGA	Resolucion:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Pantalla dividida	9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP
Zoom Digital	SI
OSD	Título de cámara, Tiempo, grabación, detección de movimiento
Grabación	

Comprensión de vídeo	H265/H264/H265+/H264+
Resolución	5MP(2592×1944),4MP(2688×1520),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280×960),720P(1280×720),D1(720×576/720×480)
Tasa de grabación	PAL :5MP@9×25fp,4MP@9×25fp,3MP@9×25fp,1080P@9×25fp, 960P@9×25fp,720P@9×25fp, D1@9×25fp NTSC: 5MP@9×30fp,4MP@9×30fp,3MP@9×30fp,1080P@9×30fp, 960P@9×30fp, 720P@9×30fp, D1@9×30fp
Modo de grabación	Manual\Tiempo\Detección de movimiento

Reproducción y copia de seguridad

Reproducción de sincronización local	1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps
Capacidad de decodificación	4CH 1080P@20fps
Reproducción de sincronización remota	SI
Modo de búsqueda	Todos, Canal, Manual, tiempo, fecha, Detección de movimiento
Función de reproducción	Play, Pause, Stop, Fast Play, Digital Zoom
Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB/Red

Red

Interfaz	9 x RJ45 10M/100M Ethernet Interface
Ancho de banda entrante	60MB
Funciones de red	TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p
Versión Onvif	Onvif 2.4
Navegador web	IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53)
CMS Software	Windows 7/ Windows 8/Windows 10
Cloud (P2P)	SI
Teléfono inteligente	iPhone, iPad, Android, Android Pad
POE	8 x Independent 100Mbps POE Network Interfaces(Output PowerAT mode 30W, AF mode 15W per Interface), 45/78 line order, Total Power Output \geq 100W,
WIFI	/

Almacenamiento

Tipo de interfaz	1 SATA Interface
Capacidad	Up to 8TB capacidad
eSATA	/

General

Lenguaje	Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, Korean, Dutch, Greek
USB Interface	2 USB 2.0 Interfaces
RS485	/
Fuente de alimentación	DC 52V/2500mA \leq 6W (Sin Disco duro and POE)
Ambiente de trabajo	-10~55°C/10~90%

Dimensión(WxDxH)	260*215*43(mm)
Peso	2.0KG (Sin Disco duro)