



ESPECIFICACION

Modelo	XVRA2004DA20	
Contenido del Kit		
NVR	1x XVRA2004D	
Cámara	4 x LBH30HTC200F	
Cable	4x 18m BNC+DC Cable, 1x (1 to 5CH power cable splitter)	
Mouse	1xUSB 2.0 Mouse	
Disco Duro	1 DISCO DURO ESPECIAL PARA CCTV DE 1TB	
Caja de Conexiones	4 CAJAS DE CONEXIONES METÁLICA PARA CÁMARAS PROFESIONAL IP66	
Adaptador	1xDC12V/5A	
Peso	6.85kg/SET	
Cámara Modelo	LBH30HTC200F	
Sensor de imagen	F22	
DSP	HTC1080E	
Resolución de imagen	1080P / 960H	
Píxeles efectivos	1920*1080	
Sistema de tv	PAL/NTSC	
Obturador electrónico	1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s	
Proporción S/N	≥50dB	
Sistema de escaneo	Escáner progresivo	
Lente		
Longitud de enfoque	3.6mm	

Control de enfoque	Fijo
Tipo de lente	Fijo
Píxeles	3M Píxeles
Soporte auto iris	NO

Visión nocturna

LED infrarrojo	14μ x 20PCS
Distancia infrarrojo	25M
Estado IR	Under 10 Lux by CDS
Encendido IR	CDS Auto Control

Características de la cámara

Día / Noche	SI
Lenguaje de menú OSD	SI
White Balance	AUTO / MANUAL
Ganar Control	AUTO
Reducción de ruido	DNR
Ajuste de la imagen	SI
WDR	SI
Soporte OSD	SI
UTC	SI

General

Housing	Metal, IP66
Soporte	NO
Doble voltaje	NO
Filtro de corte infrarrojo	SI
Calentador	NO
Temperatura de operación	-10°C~ +50°C RH95% Max
Temperatura de almacenamiento	-20°C~ +60°C RH95% Max
Fuente de alimentación	DC12V±10%, 500mA
Dimensión	157(W) x 70(H) x 66(D)mm

Peso	650g
Modelo	XVRA2004D
Sistema	



Procesador principal	HI3520DV200
Sistema operativo	LINUX
Vídeo	
Input	Análogo: 4*1080N Análogo +Network: 2*Análogo(1080N)+4*network Network: 9*1080P/960P/720P(Total incoming bandwidth ≤46M)
Input	4CH BNC
Tipo de señal	Análogo/AHD/CVI/TVI 2.0/Network
Output	1HD, 1 VGA, 1CVBS
Audio	
Input	4 Canal, RCA
Audio bidireccional	NO
Output	1 Canal, RCA
Alarma	
Sensor Input	NO
Output	NO
Detector de movimiento	4 Canal (max 9 Canales en modo de red pura)
Eventos	Grabación, Email, Screen tips, Buzzer
Alarma de correo electrónico	Envió de imagen al correo designado
PTZ	
Interfaz	RS485
Protocolo	Pelco-D, Pelco-P
Baud Rate	110~921600
Dirección	0~255
Monitor	
VGA	resolución: 1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1024 × 768 /60Hz
HD Output	resolución: 1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1024 × 768 /60Hz
Pantalla dividida	9 canales/4 Canales / 1Canal
Privacy Masking	1 Zona rectangular (Each camera)
OSD	Cámara title, Tiempo, Vídeo loss, Alarma, Detección de movimiento, Grabación

Grabación	
Compresión de vídeo	H.264
Compresión de audio	G711A
Resolución	Half 1080P(960×1080);720P(1280×720);960H(P:960×576/N:960×480)
Calidad de vídeo	worst/worse/ordinary/well/best
Tasa de grabación	Analog: Half 1080P(960x1080 4*25fps),720P(1280×720 4*25fps), 960H(P:960×576 4*25fps/N:960×480 4*30fps) Pure IP: PAL :1080P@9x25fps, 960P@9x25fps, 720P@9x25fps, D1@9x25fps
Modo de grabación	Manual\Tiempo\Detección de movimiento
Reproducción y copia de seguridad	
Capacidad de decodificación	2CH 1080P@30fps
Reproducción sincronizada	Pure Análogo: 4CH 1080N@25fps Mixture modo: 1CH 1080P@30fps+1CH 1080N@25fps Pure Network: 2CH 1080P@30fps, 3CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps
Reproducción remota	1Channel
Modo de búsqueda	Todos, Canal, Manual, Tiempo, Fecha, Detección de movimiento
Funciones de reproducción	Play, Pause, Stop, Fast play, Rewind
Teléfono inteligente	4 Canal
Modo copia de seguridad	Dispositivo USB /RED
Red	
Interfaz	1 RJ45 10M/100M Adaptado Ethernet Interfaz
Funciones de red	HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP
DDNS	Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES
Navegador web	IE8-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab)
CMS Software	Soporta Windows 7/Windows 8/Windows 10
Extra Stream	D1/CIF/(1~25fps)
Teléfono inteligente	iPhone, ipad, Android ,Android pad
Controlador disco duro	
Tipo de interfaz	1 SATA Interface
Capacidad	2.5"/3.5" SATA, Up to 6TB
General	

Lenguaje	Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, Korean, Dutch, Greek
Control UTC	SI
Interfaz USB	2 USB 2.0 Interfaces
Consumo de energía	DC 12V ≤6W (Without Hard Disk)
Ambiente de trabajo	-10~55°C/10~90%
Dimensión (W×D×H)	260*215*43(mm)
Peso	2kg (Without HDD)

